

ECOMAX 503



DADOS TÉCNICOS

ALIMENTAÇÃO	Monofásica	Trifásica	Trifásica+Neutro
POTÊNCIA (kW)	5,9		
FEQUÊNCIA (Hz)	60		
TENSÃO (V)	220	220	380
CORRENTE NOMINAL (A)	26,8	15,5	8,9
DISJUNTOR (A)	32	20	10
SEÇÃO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (mm²)	3 x 4 mm²	4 x 2,5mm²	5 x 1,5 mm²
TOMADA	2P + T – 32A 6h	3P+T – 32A 9h	3P+N+T – 16A 6h

DESEMPENHO E CONSUMO

ITEM	VALOR
CONSUMO DE ÁGUA (L/CICLO)	2,0
CAPACIDADE TANQUE DE LAVAGEM (L)	20
CAPACIDADE TANQUE DE ENXÁGUE (L)	6
TEMPERATURA DE LAVAGEM (°C)	55-65
TEMPERATURA DE ENXÁGUE (°C)	80-90
CAPACIDADE LAVAGEM (GAVETAS/HORA)	20, 40 ou até 60
CONSUMO ELÉTRICO (kW/h)	4,7
TEMPO DE CICLO (seg)	60 - 90 - 180

DIMENSIONAMENTO

ITEM	DIMENSÕES A X L X P (M)	PESO (KG)
DIMENSÃO EXTERNA PORTA FECHADA	0,82 x 0,58 x 0,61	60
DIMENSÃO EXTERNA PORTA ABERTA	0,82 x 0,58 x 1,00	
DIMENSÃO CÂMARA	0,50 x 0,57 x 0,52	
DIMENSÃO DA GAVETA	0,11 x 0,50 x 0,50	0

HOBART

HOBART

USABILIDADE E OPERAÇÃO

- Painel simples e intuitivo, com poucos botões e display de fácil leitura.
- 4 programas de lavagem destinados a diferentes níveis de sujidade.
- Ciclos simples de 60 ,90 ou 180 segundos.
- Interface clara com termômetros digitais e indicação de status do ciclo.
- Painel superior ergonômico e resistente à água.
- Bomba de água
- Braços de lavagem e enxague independentes inoxidáveis
- Área útil com gaveta: 0,35x0,57x0,52cm (A x L x P)

EFICIÊNCIA E ECONOMIA

- Área interna ampla para copos altos, utensílios e louças variadas.
- Consumo otimizado de água (**2 Litros por ciclo**) e energia, mantendo alta performance.
- Bomba Dual Flow distribui a água igualmente entre braços superiores e inferiores.
- Capacidade para lavar até **1.620 pratos de sobremesa por hora**.

HIGIENIZAÇÃO FACILITADA

- Tanque estampado em peça única, sem cantos ou soldas que acumulam resíduos.
- Braços de lavagem e enxágue removíveis sem ferramentas.
- Programa automático de autolimpeza no fim do expediente.
- Filtro de partículas que mantém a água mais limpa durante a operação.

TECNOLOGIAS EXCLUSIVAS

ARCHIMEDES

Drena água suja antes do enxágue e reutiliza 83% da água limpa, reduzindo desperdício.

SMARTCLEAN

Design interno sem soldas e com superfícies lisas, facilitando limpeza e conservação.

FAN SYSTEM

Braços com geometria que distribui o fluxo de água de forma totalmente uniforme.

HOBART

CICLOS ESPECIAIS

GLAS

Lavagem com menor temperatura, ideal para copos e itens sensíveis.

LONG

Ciclo prolongado de até 12 minutos, indicado para louças muito sujas ou limpeza interna profunda da máquina.

ECO

Ciclo econômico que reduz consumo de energia e água por meio da eficiência mecânica da lavadora.

ROBUSTEZ E DURABILIDADE

- Construção completa em aço inox AISI304, garantindo longa vida útil.
- Portas e dobradiças reforçadas para suportar operação intensa.
- Controle automático dos níveis e temperaturas dos tanques.
- Sistema que interrompe o ciclo automaticamente ao abrir a porta.

SEGURANÇA E CONFIABILIDADE

- Ciclo automático de lavagem e enxágue a quente (14 segundos).
- Dispositivo de segurança contra operação com porta aberta.
- Operação estável, confiável e ideal para rotinas de alto volume.

ACOMPANHAMENTOS E ACESSÓRIOS

- Acompanha: 2 gavetas para pratos, 1 gaveta lisa e 1 suporte para talheres.
- 01 motobomba de enxágue.
- 01 kit para instalação hidráulica e cabo sem plug.
- Observação: Todos esses acessórios podem ser adicionados como itens opcionais

GARANTIA

- **12 meses** de garantia a partir da emissão da Nota Fiscal.
- Este equipamento deve ser instalado por um **autorizada da ITW FEG do Brasil** podendo **perder a garantia** se instalado de forma independente.
- Contamos com mais de **200 credenciados** em todo Brasil, conheça nossa lista de autorizados em nosso site **www.itwfeg.com.br**.

EFICIÊNCIA E QUALIDADE
PARA COZINHAS PROFISSIONAIS

☎ 11.2014-8080

itwfeg.com.br

