

ECOMAX 703



DADOS TÉCNICOS

ALIMENTAÇÃO	Trifásica	
FREQUÊNCIA (Hz)	60	
POTÊNCIA (kW)	11,5	
TENSÃO (V)	220	380
CORRENTE NOMINAL (A)	24,3	17,5
DISJUNTOR (A)	32	25
SEÇÃO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (mm²)	4 X 6	5 x 4
TOMADA	3P + T - 32A 9h	3P + N + T -32A 6h

DESEMPENHO E CONSUMO

ITEM	VALOR
CONSUMO DE ÁGUA (L/CICLO)	2
CAPACIDADE TANQUE DE LAVAGEM (L)	30
CAPACIDADE TANQUE DE ENXÁGUE (L)	6
TEMPERATURA DE LAVAGEM (°C)	55-65
TEMPERATURA DE ENXÁGUE (°C)	80-90
CAPACIDADE LAVAGEM (GAVETAS/HORA)	24, 30 ou até 60
CONSUMO ELÉTRICO (kWh/CICLO)	0,32
TEMPO DE CICLO (seg)	60 - 120 - 150

DIMENSIONAMENTO

ITEM	DIMENSÕES A X L X P (M)	PESO (KG)
DIMENSÃO EXTERNA PORTA FECHADA	1,60 x 0,79 x 0,84	120
DIMENSÃO EXTERNA PORTA ABERTA	2,1 x 0,79 x 0,84	
DIMENSÃO INTERNA	0,47 x 0,68 x 0,51	
DIMENSÃO DA GAVETA	0,50 x 0,60	-

HOBART

USABILIDADE E OPERAÇÃO

- Painel eletrônico simples e intuitivo, com poucos botões e display de fácil leitura.
- 4 programas de lavagem destinados a diferentes níveis de sujidade.
- Ciclos simples de 60 , 120 ou 150 segundos.
- Interface clara com termômetros digitais e indicação de status do ciclo.
- Painel superior ergonômico e resistente à água.
- Bomba de água
- Braços de lavagem e enxague independentes inoxidáveis
- Maior potência da bamba de lavagem

EFICIÊNCIA E ECONOMIA

- Área interna ampla para copos altos, utensílios e louças variadas.
- Consumo otimizado de água (**2 Litros por ciclo**) e energia, mantendo alta performance.
- Bomba Dual Flow distribui a água igualmente entre braços superiores e inferiores.
- Capacidade para lavar até **1.320 pratos de sobremesa por hora**.

HIGIENIZAÇÃO FACILITADA

- Tanque estampado em peça única, sem cantos ou soldas que acumulam resíduos.
- Braços de lavagem e enxágue removíveis sem ferramentas.
- Programa automático de autolimpeza no fim do expediente.
- Filtro de partículas que mantém a água mais limpa durante a operação.

TECNOLOGIAS EXCLUSIVAS

ARCHIMEDES

Drena água suja antes do enxágue e reutiliza 83% da água limpa, reduzindo desperdício.

SMARTCLEAN

Design interno sem soldas e com superfícies lisas, facilitando limpeza e conservação.

FAN SYSTEM

Braços com geometria que distribui o fluxo de água de forma totalmente uniforme.

CICLOS ESPECIAIS

GLAS

Lavagem com menor temperatura, ideal para copos e itens sensíveis.

LONG

Ciclo prolongado de até 12 minutos, indicado para louças muito sujas ou limpeza interna profunda da máquina.

ECO

Ciclo econômico que reduz consumo de energia e água por meio da eficiência mecânica da lavadora.

ROBUSTEZ E DURABILIDADE

- Construída em aço inoxidável AISI304, paredes duplas que conferem maior isolamento térmico e acústico, além de garantir maior robustez ao equipamento.
- Portas e dobradiças reforçadas para suportar operação intensa.
- Controle automático dos níveis e temperaturas dos tanques.
- Sistema que interrompe o ciclo automaticamente ao abrir a porta.

SEGURANÇA E CONFIABILIDADE

- Ciclo automático de lavagem e enxágue a quente (14 segundos).
- Dispositivo de segurança contra operação com porta aberta.
- Operação estável, confiável e ideal para rotinas de alto volume.

ACOMPANHAMENTOS E ACESSÓRIOS

- Acompanha: 2 gavetas para pratos, 1 gaveta lisa e 1 suporte para talheres.
- 01 motobomba de enxágue;
- 01 kit para instalação hidráulica e cabo sem plug;
- Observação: Todos esses acessórios podem ser adicionados como itens opcionais

GARANTIA

- **12 meses** de garantia a partir da emissão da Nota Fiscal.
- Este equipamento deve ser instalado por um **autorizada da ITW FEG do Brasil** podendo **perder a garantia** se instalado de forma independente.
- Contamos com mais de **200 credenciados** em todo Brasil, conheça nossa lista de autorizados em nosso site **www.itwfeg.com.br**.

**EFICIÊNCIA E QUALIDADE
PARA COZINHAS PROFISSIONAIS**

☎ 11.2014-8080

itwfeg.com.br

